

## VESISÄILIÖN ASENNUS



Vähentää epäpuhtauksia



Luotettava ja turvallinen



Useita eri kokoja

**MYYJÄ**  
AQVA Finland Oy  
Haukilahdenkatu 4  
Helsinki - 00550  
Puh: 010 321 5080  
Sähköposti: myynti@aqva.fi

## Tekniset tiedot

Liitännät	2 x 3/4 tuuman BSP
Vesisäiliöiden kokoluokat	60 l, 100 l, 150 l, 200 l, 300 l, 500 l
Kontaktimateriaalit	Elintarvikelaatuinen PE-muovi
Toimintalämpötila-alue	2°C - 45°C

## Yleiset Ohjeet

Parhaan suorituskyvyn ja moitteettoman toiminnan varmistamiseksi lue nämä ohjeet huolella.

Asenna tuotepaketti märkätiloihin, joissa mahdolliset vesivuodot tai valumat eivät pääse aiheuttamaan vahinkoa.

On suositeltavaa, että tuotteen asentaa alan ammattilainen.

Vesisäiliö asennetaan käänteisosmoosilaitteen jälkeen ja ennen vedenjakelupumppua.

Huom.: Kierrelitosten tiivistämiseen käytä vain teflonteippiä

## Asennus

### Vesisäiliön osien asentaminen:

Asennukseen kuuluu kolme vaihetta:

1. Korvausilmasuodattimen asennus
2. Sulkuventtiilin asennus
3. Uimurin asennus

Vaihe 1 - Korvausilmasuodattimen asennus

Katso video: [täältä](#)



- Kerää tarvikkeet: 3/4" kaksoisnipa (tuotekoodi: 34412),
- Kierrä kaksoisnipan molemmille kierteille runsaasti teflon-putkiteippiä (n. 9 kierrosta).
- Kierrä nippa kiinni suodatinkotelon yläosan "OUT"-puolen kierteisiin.
- Kierrä nippa sekä suodatinkotelon yläosa vesisäiliön ylempään kierrelähtöputkeen.
- Aseta korvausilmasuodattimen suodatinkotelon läpinäkyvään alaosaan.
- Kierrä suodatinkotelon alaosa kiinni yläosaan käsin.

Vaihe 2 - Sulkuventtiilin asennus

Katso video: [täältä](#)



- Kerää tarvikkeet: 3/4" sulkuventtiili (tuotekoodi: 53062-R), teflonteippiä.
- Laita sulkuventtiilin runsaasti kierteille putkiteippiä.
- Sulje venttiili.
- Aseta kierteet kohdakkain ja kierrä sulkuventtiili varovasti paikalleen. Varmista että sulkuventtiili asettuu oikeille kierteille, jo heti ensimmäisten kierroksien aikana. Jos kierteet eivät asetu kohdakkain, kiristyy sulku vinoon ja se voi vuotaa.
- Vältä liikaa voimaa, jotta kierteet pysyvät ehjänä.

### Vaihe 3- Uimurin asennus

Katso video: [täältä](#)



- Kerää tarvikkeet: Uimuri (tuotekoodi: AQ074) sis. kumitiiviste ja kiristysmutteri. Lisäksi tarvitaan sopiva JG-pikaliitin ja joko 16 mm pora tai kartiopora.
- Mittaa uimurin asennusreiän paikka:
  - Mitta-asteikon yläpuolelle, jotta säiliö täyttyisi kokonaan.
  - n. 10 cm sivuun korvausilmasuodattimen yläosasta
  - n. 5 cm korvausilmaliitännän alapuolelle
- Pora reikä 16 mm poralla tai vaihtoehtoisesti kartioporalla vähän kerrallaan
- (Sovita uimuria porausten välissä, kunnes se istuu porausreikään hyvin.)
- Sovita uimuria asennusreikään myös vesisäiliön sisäpuolelta..
- Aseta tiivisterengas uimuriin.
- Asenna uimuri asennusreikään vesisäiliön sisäpuolella, käsin kiertämällä.
- Varmista, että uimurin pallo on asennettu osoittamaan alaspäin ja nivelventtiili liikkuu pystysuunnassa ylös-alas.
- Laita kiristysmutteri paikalleen ja kiristä varovasti niin, että uimuri kiinnittyy tukevasti.
- Vältä liikaa voimaa, jotta kierteet ja mutteri pysyvät ehjinä
- Uimuri liitetään sopivalla ¼" JG-pikaliittimellä puhdasvesiletkuun.